

ELEMENTAL RIGID CORE 5.2 MM - 0.55 — DROPLOCK100™

AUSSCHREIBUNGSEMPFEHLUNG

ELEMENTAL

RIGID CORE FLOORING

BY ASPECTA

PREMIUM

PLANK

MENGE	PRODUKTBESCHREIBUNG	GESAMTPREIS
	<p>Belagsart EN 16511 Halbstarrer mehrschichtiger modularer Bodenbelag (MMF)</p> <p>Klassifizierung EN ISO 10874 33</p> <p>Nutzschichtstärke EN ISO 24340 0.55 mm</p> <p>Kernstruktur aus extrudiertem Vinyl ISOCORE 4.2 mm</p> <p>Integrierte Unterschicht HDPE 1.0 mm</p> <p>Maß ISO 24337</p> <p>Gesamtgewicht EN ISO 23997 / EN 430 7.83 kg/m²</p> <p>Brandverhalten EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2 B_{f1}-s1</p> <p>Rutschhemmung EN 13893 DS/R10</p> <p>Werkseitige Oberflächenvergütung Duraspect™ Extreme Surface Protectant</p> <p>Weichmacher DOTOP - phthalate-free</p> <p>Beschränkte Gewährleistung gewerbliche Nutzung und Nutzung im Wohnbereich Material: 20 Jahre (100 %) Ausführung: 10 Jahre (anteilig)</p> <p>Trittschalldämmung EN ISO 10140-3 20 dB ISO 717-2 EN ISO 140-8</p>	
	<p>PLANK</p> <p>ICONIC OAK COMO - ES8476565X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides</p> <p>ICONIC OAK PRESPA - ES8476501X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides</p> <p>ICONIC OAK BOLSENA - ES8476524X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides</p> <p>ICONIC OAK BRIENZ -ES8476547X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides</p> <p>ICONIC OAK ALBANO - ES8476526X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides</p> <p>ICONIC OAK NATUREL - ES8476570X / 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides</p> <p>ICONIC OAK CONSTANCE - ES8476544X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides</p> <p>ICONIC OAK LOMOND - ES8476558X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides</p> <p>ICONIC OAK AREZZO - ES8476566X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides</p>	
	<p>Artikelnummer und Bezeichnung</p>	
m ²	Preis pro m ²	€