

ELEMENTAL RIGID CORE 5.2 MM - 0.55 — DROPLOCK100™

RECOMMANDATION POUR APPEL D'OFFRES

ELEMENTAL

RIGID CORE FLOORING

BY ASPECTA

PREMIUM

LAMES

QUANTITÉ	DESCRIPTION DE PRODUIT		PRIX TOTAL	
	Type de revêtement Classification Épaisseur couche d'usure Cœur en vinyle extrudé Sous-couche pré-fixée Calibre Poids totale Classement feu Résistance au glissement Traitement de surface en usine Plastifiant Garantie commerciale limitée Garantie commerciale limitée Isolation du bruit d'impact	EN 16511 EN ISO 10874 EN ISO 24340 ISOCORE HDPE ISO 24337 EN ISO 23997 / EN 430 EN 13501-1 / EN ISO 9239-1 / EN ISO 11925-2 EN 13893 Duraspect™ Extreme Surface Protectant DOTOP - phthalate-free Matériaux : 20 ans (100 %) Main-d'œuvre : 10 ans (au prorata) EN ISO 10140-3 ISO 717-2 EN ISO 140-8	Revêtement de sol modulaire multicouches semi-rigide (MMF) 33 0.55 mm 4.2 mm 1.0 mm 7.83 kg/m² B _f -s1 DS/R10 20 dB	
	LAMES ICONIC OAK COMO - ES8476565X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides ICONIC OAK PRESPA - ES8476501X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides ICONIC OAK BOLSENA - ES8476524X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides ICONIC OAK BRIENZ -ES8476547X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides ICONIC OAK ALBANO - ES8476526X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides ICONIC OAK NATUREL - ES8476570X / 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides ICONIC OAK CONSTANCE - ES8476544X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides ICONIC OAK LOMOND - ES8476558X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides ICONIC OAK AREZZO - ES8476566X/ 220mm x 1510mm/ In-Register/ 4-sides			
	Numéro d'article et description			
m²		Prix par m²		€